

Güçlü bağlama için poliüretan yapıştırıcı

Açıklama

Yüksek performanslı, tek bileşenli, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

- Tüm yapı malzemelerinde güçlü bağlanma sağlar.
- Kullanıma hazırdır.
- Yıpranmaya ve dış hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık.
- -40°C ile +110°C arası sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklılık.

Uygulama alanları

SUPERBOND-PU, ahşap, beton, alüminyum, karo, vb. gibi tüm yapı malzemelerine güçlü bağlanma sağlar. Aynı zamanda her türlü ahşap yapı ve ahşap mobilya endüstrisi için uygundur. Küçük onarımlar için idealdir.

Teknik veriler

Baz malzeme:	poliüretan
Renk:	beyaz
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ila +40°C arası
Yapışma dayanımı:	3,5 N/mm ²

Kullanım talimatları

1. Alt tabaka

Alt tabaka temiz olmalı ve tozdan, gevşek parçacıklardan, yağdan, vb. arındırılmış olmalıdır.

Yüze su püskürtülmesi ürünün bağlama dayanımını arttıracaktır.

2. Uygulama

Kartuş özel tabancaya yerleştirilir ve tabancanın ağı çapraz şekilde kesilir.

Yapıştırıcı tek yüzeye nokta veya şerit halinde uygulanır, daha sonra 2 yüzey kuvvetli şekilde ya da kauçuk bir çekiç ile preslenir.

Temizlik:

Malzeme halen tazeysen aseton ile temizlenebilir. Malzeme sertleştiyse sadece mekanik yöntemlerle giderilebilir.

Tüketim

Standart tüketim: 1 kartuş / 12 lineer metre.

Ambalaj

Kartuş 280 ml.

Raf ömrü - Saklama

Kuru ve çok sıcak olmayan ortamda saklanması kaydıyla üretim tarihi itibarıyla 12 ay.

Notlar

Sıcaklığa ve neme bağlı olarak SUPERBOND-PU ilk durumda, yaklaşık 1-2 saat içerisinde 0,1 mm kalınlığında sertleşir. Yapıştırıcının tam yapışma dayanımı ortam koşullarına (sıcaklık, nem), yapıştırıcının kalınlığına ve uygulama şekline bağlıdır.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu